Unisto Hi-Genius











© Unisto, www.unisto.com

ISO/PAS 17712 plomba bolcowa „High Security” do wszystkich rodzajów kontenerów. Z siłą zrywu co najmniej 2000kg, uniemożliwia przypadkowe kradzieże. Łatwa, ręczna aplikacja. Do zdjęcia plomby konieczny jest przecinak. Numeracja na bolcu i obudowie uniemożliwia podmianę elementów. Osiągalna w różnych kolorach. Nazwa klienta lub logo umożliwia jednoznaczną identyfikację.


Właściwości plomby zabezpieczającej

Typ plomby
Plomby bolcowe

Zastosowanie
Kontenery

- Funkcja zapobiegająca skręcaniu
- Elementy metalowe odpowiadają wymogom w odniesieniu do średnicy minimalnej 18 mm
- Wytrzymałość na obciążenie rozciągające co najmniej 2000 kg zapobiega przypadkowej kradzieży
- Nazwa/logo klienta pozwalające na jednoznaczną identyfikację
- Numeracja oraz nazwa klienta wygenerowane bezpośrednio laserem zwiększają poziom zabezpieczenia
- Numeracja na sworzniu i korpusie zapobiega zamianie elementów
- Hi-Genius spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 17712:2013, włącznie z klauzulą 6 „Kontrola manipulacji przez osoby niepowołane"

© Unisto, www.unisto.com



Materialy
Sworzeń: stal, srebrny ocynk
Korpus i sprężyna: stal
Powłoka: akryl-butadien-styrol (ABS)

Wytrzymałość na obciążenie rozciągające
Ok. 2‘000 kg

Numeracja
Oznakowana bezpośrednio laserem, numerowana lub kodowana kreskowo

Barcoding
barcode 128, interleaved 2/5, others on request

Nazwa/logo klienta
Oznakowana bezpośrednio laserem

Kolory
Niebieski 290U, żółty 100U, szary 442U, biały, pink Inne kolory na specjalne zamówienie


Opakowanie
20 sztuk na pudełko, 200 plomb w pudełku zewnętrznym
31,0 x 29,8 x 19,0 cm (0,018 m3
), ok. 13,5 kg


Packing size
inner box 280 x 59 x 87 mm

carton	tray type	405 x 210 x 215	mm	16.0kg
	box type	310 x 298 x 190	mm	17.7kg
bare metal pin type	box type	450 x 210 x 215	mm	11.5 kg


© Unisto, www.unisto.com

Jak zakładać





Jak otwierać



© Unisto, www.unisto.com